

Preparat do usuwania kamienia kotłowego KAMIX odkamieniacz 1kg

Kod produktu: 54760 Kod EAN: 5905052000044



Warianty produktów

Indeks	Cena
Preparat do usuwania kamienia kotłowego KAMIX odkamieniacz 1kg 54760	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

KAMIX Odkamieniacz 1kg Preparat do usuwania kamienia kotłowego



Preparat KAMIX może być stosowany do chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych. Jest bezpieczny dla środowiska i czyszczonych urządzeń - po neutralizacji popłuczyny mogą być spuszczone do kanalizacji. Jest to preparat bezpieczny - nie jest preparatem żrącym, w przeciwieństwie do innych powszechnie stosowanych.

Ze względu na zastosowaną oryginalną kompozycję kwasów i inhibitorów KAMIX jest środkiem o bardzo dużej prędkości roztwarzania osadów kamienia przy wyjątkowo niskiej korozyjności w stosunku do różnych rodzajów stali i stopów. Ponadto nie narusza uszczelnień. Prędkość korozji g/mm x h wynosi: dla stali czarnej - 0,002, dla stali nierdzewnej i miedzi < 0,001, dla mosiądzu i aluminium 0,001). Trawienie próbek wykonano zgodnie z załącznikiem do normy PN-78/H-04610. KAMIX nie jest agresywny w stosunku do lutu zwykłego i miedzianego, dlatego można go stosować w płytowych wymiennikach lutowanych.

KAMIX to preparat bardzo wydajny - do całkowitego rozpuszczenia 1 kg kamienia wystarcza 1,5 - 1,8 kg preparatu. Uwzględniając tak dużą wydajność, Kamix - w stosunku do innych preparatów - jest także relatywnie tańszy.

Stosowanie KAMIX-u jest zdecydowanie prostsze i bardziej ekonomiczne, niż w przypadku innych substancji płynnych, gdzie nietrudno o poparzenie. Preparat ma postać proszku, co znakomicie ułatwia transport i magazynowanie oraz obniża ich koszty. Termin przydatności do użycia wynosi 5 lat.

PL

Sposób użycia:

Zawartość worka rozpuścić w 10 - 20 l ciepłej wody (ok. 50°C) tak, aby uzyskać roztwór o stężeniu 10 - 5%. Przygotowany roztwór wlać do urządzenia, które chcemy oczyścić. Po ustaniu reakcji preparat wylać, a urządzenie starannie wypłukać. W przypadku grubej warstwy kamienia czyszczenie powtórzyć. Preparat nie zalecany do ocynku. Więcej informacji na stronie www.kamix.pl

Zastosowanie:

- Kotle wodne i parowe, wytwornice pary, wymienniki ciepła, systemy centralnego ogrzewania, podgrzewacze wody, układy chłodzenia, baseny.
- Ekspresy do kawy, czajniki, armatura sanitarna, umywalki, sedesy, oraz wszędzie tam, gdzie pojawiają się osady z wody.




Uwaga!

Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

ATEST PZH nr H-HŻ-6071-215/15/D

P.P.H. Kamix Sp. z o.o. Sp.K.



81-061 Gdynia
ul Hutnicza 40
tel.: 58785 00 85
fax.: 58 785 00 65

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Dzieci Polskich 18B
tel.: 44 723 48 11
fax.: 44 723 69 40

www.kamix.pl